




## PRODUKTDATENBLATT

### FUßBODENHEIZUNG KBN QTGFBH2S..



- Nennspannung: 230 Volt
- Länge Kaltanschlussleitung: 4,0 m
- Kaltanschlussleitung: 1 × 4,00 m
- Mindestverlegetemperatur: 5 °C
- Kleinster Biegeradius: 6 × dA
- Widerstandstoleranz: -5% / +10%

- Norm: Nach EN/IEC 60335-2-96
- Kalt-/Warmübergang: Nahtlos, ohne Schrumpftechnik
- Isolation: Fluorkunststoff
- Lieferbreite: 0,46 m
- Berechnungsbreite: 0,50 m

Nahtloser Muffenübergang

#### LIEFERPROGRAMM

HEIZLEISTUNG W	FLÄCHE (M <sup>2</sup> )	MATTENLÄNGE (M)	KBN
70 / 140	1,0	2,0	QTGFBH2S2
105 / 210	1,5	3,0	QTGFBH2S3
140 / 280	2,0	4,0	QTGFBH2S4
175 / 350	2,5	5,0	QTGFBH2S5
198 / 396	3,0	6,0	QTGFBH2S6
238/476	3,5	7,0	QTGFBH2S7
275 / 550	4,0	8,0	QTGFBH2S8
300 / 600	4,5	9,0	QTGFBH2S9
343 / 686	5,0	10,0	QTGFBH2S10
423 / 846	6,0	12,0	QTGFBH2S12
488 / 976	7,0	14,0	QTGFBH2S14
562 / 1124	8,0	16,0	QTGFBH2S16
611 / 1222	9,0	18,0	QTGFBH2S18
715 / 1430	10,0	20,0	QTGFBH2S20

#### FUßBODENHEIZUNG

Die elektrische HEAT Fußbodenheizung mit einseitigem Anschluss und muffenloser Anschlusstechnik ist die Fliesenheizung für wirtschaftlicheres Heizen. Verlegt wird die Matte im Fliesenkleber. Die besonders dünne Matte mit schlanker, muffenloser Verbindungstechnik ist sowohl in Neu- als auch Altbauten einsetzbar. Alle Modelle der Reihe QTGFBH2S.. sind zweistufig schaltbar, es können zwei Leistungsstufen angewählt werden, was den Komfort und die Effizienz maßgeblich steigert.



#### EMPFOHLEN: HEAT ZWEIKREISREGLER

##### QTGFBH2SZKR

- Energiespeicherbetrieb
- Dünnes Heizsystem dank schlanker und muffenloser Verbindungstechnik
- Zwei Heizkreise für gezieltes, schnelles und bedarfsgerechtes Aufheizen

##### Vorteile:

- Optimale Leistung in Verbindung mit dem Zweikreisregler
- Ideal für Photovoltaik-Anbindung