



Poesis Isolierverankerung

Lieferumfang

5 Stk. Poesis insulo Isolierverankerungen, 5 Stk. Stockschrauben M10 x 100 mm, 1 Kombi-Bit (liegt Karton mit 5 Sets bei) oder Eindrehhilfe

Allgemeines

Die Poesis insulo Isolierverankerung ermöglicht eine wärmebrückenfreie, direkte Befestigung von Rohrschellen mit M10-Gewinde im Dämmstoff (PS und PU, Mineral und Holzfaser) ab einer Dicke von 60 mm.

Montage und Einbau

Für den Einbau werden benötigt:

- ein Akku-Bohrschrauber
- ein Kombi-Bit, alternativ ein Torx-Bit Größe 25 + eine 17er Stecknuss bzw. eine Eindrehhilfe (M6 Schraube mit 10er Sechskant-Kopf)
- Ggf. ein 20er (Flachfräs-)Bohrer (empfohlen trotz Frässpitze des Dübels bei besonders hartem Putz)

Die Poesis insulo Isolierverankerung wird mit dem Kombi-Bit (alternativ Eindrehhilfe) durch den Putz in den Dämmstoff eingedreht! Bei sehr hartem Putz ggf. mit einem 20er (Flachfräs-)Bohrer leicht anbohren! (Bild 2)

Danach die Stockschraube mit dem Kombi-Bit (alternativ 25er Torx-Bit) in die Poesis insulo Isolierverankerung eindrehen! Die Schraube ist in beide Richtungen (vor + zurück) exakt auf den Rohrschellenabstand justierbar! (Bild 3)

Abschließend die Rohrschelle mit dem M10 Gewinde aufschrauben! (Bild 4)

Hinweise

Zentrische Zuglast in Mineralfaser: 0,10 kN

Zentrische Zuglast in Polystyrol: 0,10 kN

Bei den aufgeführten Dämmstoffen handelt es sich um eine Auswahl. Sie können daher auch nur eine Orientierung darstellen und entbinden nicht von einer einsatzbedingten Betrachtung/Überprüfung vor Ort.

Bei der Poesis insulo Isolierverankerung handelt es sich um einen „offenen“ Dübel. Ist eine nachweisbare Dübel-Schrauben-Kombination erforderlich, kann die Isolierverankerung auch mit anderen Dübel-Schrauben-Systemen kombiniert werden und zum zusätzlichen Schutz der Putzschicht als zusätzliches Stützelement für die in solchen Fällen auftretenden Hebelkräften dienen.

Bei Holzfaserdämmung muss mit einem 20 mm Bohrer 50 mm tief vorgebohrt werden!

Nicht geeignet für den Einsatz in Mineralfaser-Lamelle!

