

AUSSCHREIBUNGSTEXT

TRINNITY E

Die elektrische Variante des Trinnity S Heizkörpers ist der Anfang einer neuen Ära für uns. Heutzutage werden neben der herkömmlichen hydraulischen Heizung auch alternative Energien verwendet. GC ist mit Trinnity E auch in diesem Bereich tätig.

Produkt:	elektrische klassische Badheizkörper
Vormontiert:	vorgefüllt mit Heizflüssigkeit und ausgestattet mit Thermostat. Erhältlich als Version mit 0,8 m isoliertem Kabel ohne Stecker und als Version mit 0,4 m isoliertem Kabel mit Stecker.
Mitgeliefert:	Konsolen, Schrauben, Dübel und Montageanleitung
Steuerung:	Bedienung über integriertem Thermostat mit integrierte +7 °C à +32 °C Wochenprogrammierung, Fenster Offen Erkennung und Boost-Taste.
Verpackung:	Alle unsere Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.
Garantie:	10 Jahre für den Heizkörper und 2 Jahre für die elektrische Bauteile, bei Einhaltung der Installationsvorschriften, bei Erfüllung der Garantiebedingungen von GC und außerhalb des Spritzbereich.
Lackierungsverfahren:	Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert und standardmäßig im Farbton GC weiß 9016 pulverbeschichtet.
Farbe:	GC weiß 9016.
Norm:	Ökodesign-Richtlinie 2018 (Verordnung (EU) 2015/1188)
Qualitätssicherung:	NF
Technische Daten:	Netzspannung 230V ~50Hz, IP44, Klasse II.
Bauhöhen:	1.226 1.466 1.866 mm
Anzahl der Rohre:	26 30 38
Baulängen:	500 600 mm
Wärmeleistung:	750 1.000 W
Rohr:	waagrecht, O-Form, Durchmesser 23 mm

Bauhöhe	BL	L500	L600	
	W	750 W	750 W	
H1226	Art. Nr.	BHKE12050WE	BHKE12060WE	
		BHKE12050SE	BHKE12060SE	
	W	750 W	1.000 W	
H1466	Art. Nr.	BHKE15050WE	BHKE15060WE	
		BHKE15050SE	BHKE15060SE	
	W	1.000 W	1.000 W	
H1866	Art. Nr.	BHKE18050WE	BHKE18060WE	
		BHKE18050SE	BHKE18060SE	



INTELLIGENTER THERMOSTAT

Temperatureinstellung:	Regelbar von + 7 °C bis + 32 °C.
6 Betriebsarten verfügbar:	Auto / Komfort / ECO / Boost / Frostschutz / Stand-by
Allgemeine Verwendung:	Wöchentlich programmierbar.
Fenster offen Erkennung:	Automatisches Umschalten in den Frostschutzmodus, wenn eine bedeutende Temperatursenkung erkannt wird.
Kindersicherung:	Das Bedienfeld kann gesperrt werden.
Ergonomisch:	Digitalanzeige, Einstellung ist einfach und intuitiv.