



aduXa

KI GENERIERT



**SCHLAMMEIMER UND
SCHMUTZFÄNGER**
MEHRWERT UND SICHERHEIT

STRAßENBAU



ADUXA SCHLAMMEIMER UND SCHMUTZFÄNGER

ZUR VERMEIDUNG VON GROBSCHMUTZ IM ABWASSERKANAL

Mit dem Oberflächenwasser gelangt Grob- und Feinschmutz über die Strassen-
aufsätze, Hofabläufe und Schachtab-
deckungen in die Kanalisation.

Durch die Verwendung von Schlammeimern
und Schmutzfängern kann der Eintrag von
Grobschmutz weitestgehend vermieden
werden.



nach DIN bzw. ähnlich DIN

aus Stahlblech, feuerverzinkt

SCHLAMMEIMER
FÜR STRASSEN-AUFSÄTZE UND ZUBEHÖR

SEITE 04

SCHLAMMEIMER
FÜR HOFABLÄUFE

SEITE 06

SCHMUTZFÄNGER
FÜR SCHACHTABDECKUNGEN

SEITE 07

Ausschreibungstexte finden sie unter www.aduxa.de

! Alle Angaben in dieser Broschüre sind ohne Ge-
währ. Technisch bedingte Änderungen, Druckfehler
und Irrtümer bleiben vorbehalten.

SCHLAMMEIMER

FÜR STRAßENAUFsätze UND ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
AXSEA2LDIN4052	A, rund, mit 2 Schlitzreihen (A2), mit Bügelgriff	Bauhöhe 600 mm, Auflagering ø 385 mm	DIN 4052-4	für Straßenaufsatz 500x500 mm



Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
AXSEA4LDIN4052	A, rund, mit 4 Schlitzreihen (A4), mit Bügelgriff	Bauhöhe 600 mm, Auflagering ø 385 mm	DIN 4052-4	für Straßenaufsatz 500x500 mm
AXSEA4L4052	A, rund, mit 4 Schlitzreihen (A4), mit Bügelgriff	Bauhöhe 600 mm, Auflagering ø 385 mm	ähnlich DIN 4052-4	für Straßenaufsatz 500x500 mm



Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
AXSEB1KDIN4052	B, rund, mit 1 Schlitzreihe (B1), mit Bügelgriff	Bauhöhe 250 mm, Auflagering ø 385 mm	DIN 4052-4	für Straßenaufsatz 500x500 mm
AXSEB1K4052	B, rund, mit 1 Schlitzreihe (B1), mit Bügelgriff	Bauhöhe 250 mm, Auflagering ø 385 mm	ähnlich DIN 4052-4	für Straßenaufsatz 500x500 mm



ADUXA SCHLAMMEIMER UND SCHMUTZFÄNGER

SCHLAMMEIMER

Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
AXSEC30DIN4052	C, oval, mit 3 Schlitzreihen (C3), mit Bügelgriff	Bauhöhe 575 mm, Auflagerand 255x395 mm	DIN 4052-4	für Straßenaufsatz 300x500mm
AXSEC304052	C, oval, mit 3 Schlitzreihen (C3), mit Bügelgriff	Bauhöhe 575mm, Auflagerand 255x395 mm	ähnlich DIN 4052-4	für Straßenaufsatz 300x500mm



Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
AXSED10DIN4052	D, oval, mit 1 Schlitzreihe (D1), mit Bügelgriff	Bauhöhe 325 mm, Auflagerand 255x395 mm	DIN 4052-4	für Straßenaufsatz 300x500mm
AXSED104052	D, oval, mit 1 Schlitzreihe (D1), mit Bügelgriff	Bauhöhe 325mm, Auflagerand 255x395mm	ähnlich DIN 4052-4	für Straßenaufsatz 300x500mm
AXSED10405235	D, oval, mit 1 Schlitzreihe (D1), mit Bügelgriff	Bauhöhe 325 mm, Auflagerand 230 x 395 mm	ähnlich DIN 4052-4, schwere Ausführung	für Straßenaufsatz 300x500 mm in Verbindung mit Straßenablauf Mod. 35



Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
AXET4299	Einlauftrichter, rechteckig	450x425 mm, lichter Durchlass ø 300 mm	ähnlich DIN 4299	für Straßenaufsätze nach DIN 4299, zur Verwendung mit Schlammeimern der Bauformen B1, A2 und A4





SCHLAMMEIMER FÜR HOFABLÄUFE

Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
AXSEHAK1236	K. rund, mit 1 Schlitzreihe, mit Bügelgriff	Bauhöhe 250 mm, Auflagering ø 260 mm	ähnlich DIN 1236	für Hofabläufe



Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
AXSEHAL1236	L. rund, mit 3 Schlitzreihen, mit Bügelgriff	Bauhöhe 420 mm, Auflagering ø 260 mm	ähnlich DIN 1236	für Hofabläufe



SCHMUTZFÄNGER FÜR SCHACHTABDECKUNGEN

Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
AXSFDIN1221S	F, mit Kreuzgriff aus Rundstahl	ø 590 mm, Höhe 155 mm, Auflagenabstand 655 mm	DIN 1221	für Schachtabdeckungen LW 600
AXSF1221S	F, mit Kreuzgriff aus Rundstahl	ø 590 mm, Höhe 155 mm, Auflagenabstand 655 mm	ähnlich DIN 1221	für Schachtabdeckungen LW 600



Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
AXSF1221L	F, mit Quergriff aus Blech	ø 590 mm, Höhe 155 mm, Auflagenabstand 655 mm	ähnlich DIN 1221	für Schachtabdeckungen LW 600



Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
AXRSF1221S	Ringform, mit Kreuzgriff aus Rundstahl	ø 590 mm, Höhe 155 mm, Auflagenabstand 655 mm	ähnlich DIN 1221	für Schachtabdeckungen LW 600
AXRSF1221L	Ringform, mit Kreuzgriff aus Rundstahl	ø 590 mm, Höhe 155 mm, Auflagenabstand 655 mm	ähnlich DIN 1221	für Schachtabdeckungen LW 600



