

CAREACRYLWE

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425
info@conel.de

28.07.2025

Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. 0573913-C

- 1. Produkttyp
- 2. Art des Produkts
- 3. Verwendungszweck

CAREACRYLWE
Acryldichtstoff
1 Komponenten Acrylatdichtstoff für die folgenden
Anwendungen:

- Fassadenanwendung TYP 20LM extern/intern gemäß
EN 15651-1

Träger: Alu

Konditionierung: B

- 4. Hersteller

Conel GmbH
Margot-Kalinke-Str 9
80939 München

- 5. Bevollmächtigter
- 6. System zur Bewertung der
Leistungsbeständigkeit
- 7. Harmonisierte Norm
- 8. Notifizierte Stelle

-
3

EN 15651

ITC Zlin NB-Nr. 1023 ITC Zlin NB-Nr. 1023 hat als notifiziertes
Prüflabor im System 3
die Erstprüfung
durchgeführt und die
Prüf- und
Klassifizierungsberichte
erstellt

CONEL GMBH / Margot-Kalinke-Straße 9 / 80939 München

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425
info@conel.de

9. Wesentliche Merkmale

Wesentliches Merkmal	Leistung	Prüfverfahren
Brandverhalten	Klasse E	
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	Siehe Sicherheitsdatenblatt	
a) Standvermögen	≤3mm	
b) Volumenverlust	≤25%	EN ISO 10563
c) Rückstellvermögen	≥60%	EN ISO 7389
d) Zugverhalten unter Vorspannung	NF	
e) Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen	NF	
f) Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach dem Eintauchen in Wasser	NF	EN ISO 10590
g) Dauerhaftigkeit (EN ISO 9047)	NF	

NF = Kein Versagen (en: No Failure) nach EN ISO 11600

CONEL GMBH / Margot-Kalinke-Straße 9 / 80939 München

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425

info@conel.de

	
1023	
CONEL GMBH Margot-Kalinke-Straße 9 80939 München	
25	
CAREACRYLWE-0573913-C	
EN 15651-1: 20LM F-EXT-INT	
Brandverhalten	Klasse E
Zulässige Gesamtverformung der Fuge	20%
Standvermögen EN 7390 (kein Absacken in der Fuge)	≤1mm
Volumenverlust EN 10563	Ca. 20%
Zugverhalten EN 8330 (E-Modul 100)	Ca. 0,3 N/mm ²
Rückstellvermögen EN 7389	≥60%
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ 2369
Temperaturbeständigkeit (ausgehärtete Masse)	-20 bis +85 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +40 °C

CONEL GMBH / Margot-Kalinke-Straße 9 / 80939 München

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425
info@conel.de

München, 28.07.2025

CONEL GmbH
CONEL
CONNECTING ELEMENTS

Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München
info@conel.de

Uwe Dietz
(Geschäftsführer)



conel.de